

Videocitofoni / Hikvision / Monitor

DS-KH6350-WTE1

HIKVISION



Caratteristiche

- Hikvision
- Touch screen TFT da 7" per videocitofoni
- Microfono e altoparlante integrati
- Audio bidirezionale
- 8 entrate allarme
- 2 uscite relé
- Slot MicroSD
- Registrazione e cattura di immagini
- Design elegante con cornice sottile
- Estensione schermi multipli
- TCP/IP e WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Chiamate interne tra dispositivi
- Montaggio a parete
- Notifiche push tramite l'app Hik-Connect (quando si riceve una chiamata dalla postazione esterna)

Specificazioni

Marca	Hikvision
Modello	DS-KH6350-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo di display	TFT di 7" tattile a colori
Risoluzione dello schermo	1024 x 600
Ingressi	8 x ingressi allarme configurabili, 1 x RS485
Uscite	2 x uscite relé
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati Riduzione del rumore e cancellazione dell'eco
Memoria	Slot per scheda microSD (fino a 128 GB)
Connessione	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocollo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (solo per la connessione all'app tramite P2P)
Accesso remoto	Software iVMS-4200 App mobile Hik-Connect
Alimentazione	DC 12 V / 1 A max. / PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-10° C ~ +50° C
Dimensioni	113.5 (l) x 175 (La) x 21 (Lu) mm
Peso	355 g
Monitor slave	Non è possibile utilizzare i monitor Android DS-KH9310 e DS-KH9510 come slave